

# Produktliste

## Douglasienholz aus heimischen Wäldern

### Douglasie Terrassen- und Balkonbeläge

		Länge
26x135 mm	vierseitig gehobelt und gefast (glatt/geriffelt)	3,00 - 5,00m
36x135 mm	vierseitig gehobelt und gefast (glatt/geriffelt)	3,00 - 5,00m
36x135 mm	vierseitig gehobelt und gefast (Alu-Profil) Auf Anfrage	3,00 - 5,00m
36x190 mm	vierseitig gehobelt und gefast (glatt)	4,00 - 5,00m

### Douglasie/Lärche Rombusleisten

		Länge
21x85 mm	Douglasie vierseitig gehobelt 15° Raute	3,00 - 5,00m
26x85 mm	Douglasie vierseitig gehobelt 15° Raute	3,00 - 5,00m
22x70 mm	Lärche vierseitig gehobelt Raute mit Radius	5,00 m

### Douglasie Fassadenbretter / Deckelschalung

		Länge
24x140 mm	roh - technisch getrocknet	3,00 - 5,00m
24x200 mm	roh - technisch getrocknet	3,00 - 5,00m
30x200 mm	roh - technisch getrocknet	4,00 - 5,00m
21x135 mm	vierseitig gehobelt und gefast (glatt)	3,00 - 5,00m
21x125 mm	Schuppenschalung Falz+Tropfnase	3,00 - 5,00m
21x125 mm	Nut und Feder (Rauschbund)	4,00 - 5,00m
21x190 mm	vierseitig gehobelt und gefast (glatt)	3,00 - 5,00m
26x190 mm	vierseitig gehobelt und gefast (glatt)	3,00 - 5,00m

### Douglasie Unterkonstruktion

		Länge
40x60 mm	Konstruktionsholz roh - technisch getrocknet	4,00 - 5,00m
60x80 mm	Konstruktionsholz roh - technisch getrocknet	4,00 - 5,00m
100x100 mm	Konstruktionsholz roh - technisch getrocknet	4,00 - 5,00m
120x120 mm	Konstruktionsholz roh - technisch getrocknet	4,00 - 5,00m
140x140 mm	Konstruktionsholz roh - technisch getrocknet	4,00 - 5,00m

### Zubehör

- Edelstahlschrauben Torx 5x70 mit Bohrspitze und Senkkopf
- Edelstahlschrauben Torx 4,5x50 mit Bohrspitze und Senkkopf
- Abstandshalter 7mm
- Holzpflegeöl

Alle anderen Dimensionen nach Wunsch auf Anfrage.  
 Viele Dimensionen auch in heimischer Lärche auf Anfrage.

